



MR QUÍMICA LTDA EPP
Rua Tereza Fischer, nº 147 – Itoupava Central
Cep 89015-201 – Blumenau – Santa Catarina
Fone: +55 47 3337 0045 – e-Mail: rolic@rolic.com.br
www.rolic.com.br

DESENGRAXANTE D-120

O **DESENGRAXANTE ROLIC D-120** é muito eficiente para a limpeza e o desengraxe de telas e cilindros serigráficos. Atua emulsionando as substâncias oleosas e outras impurezas fazendo-as solúveis em água. A composição deste produto é especialmente adequada para sua utilização na serigrafia.

DILUIÇÃO TECIDOS SERIGRÁFICOS

01 (uma) parte do DESENGRAXANTE ROLIC D-120 para 19 (dezenove) partes de água

CILINDROS SERIGRÁFICOS

01 (uma) parte do DESENGRAXANTE ROLIC D-120 para 09 (nove) partes de água

APLICAÇÃO Molhar a matriz com água, em seguida molhar uma esponja com o **DESENGRAXANTE D-120** e em movimentos circulares, esfregar em ambos os lados da tela. Depois enxaguar com bastante água. Em seguida secar e a tela está pronta para ser aplicada à emulsão.

Recomenda-se fazer a limpeza, ou seja, o desengraxe sempre um pouco antes de emulsionar para evitar a acumulação de novas partículas de sujeira sobre a tela.

Obs: o usuário deve tomar o cuidado no momento de enxaguar a matriz, para não haver respingos na matriz e ocasionando uma limpeza incorreta.

COLORAÇÃO alaranjado

CONSISTÊNCIA Líquido.

**INDICAÇÕES DE PERIGO/
PROTEÇÃO DO AMBIENTE** Verificar Ficha de Segurança.

EMBALAGEM 1 litro

ARMAZENAGEM 2 anos (a 20-25°C em embalagem original bem fechada).

Este boletim técnico é informativo, logo uma obrigação legal não pode ser derivada a partir dele. Nossos produtos estão sujeitos a constante controle de qualidade. Devido as diferentes condições de aplicação do produto, por quaisquer danos, nenhuma responsabilidade pode ser aceita.
